

VISUELLE



GREZZO

Форма технических данных

VISUELLE GREZZO

Полностью матовая акриловая штукатурка с видом оголенного бетона

Описание

Готовое к использованию полностью матовое финишное водорастворимое покрытие с теневым эффектом на основе акриловой эмульсии для внутренней отделки помещений.

Области применения

Можно наносить на такие внутренние минеральные поверхности, как черновая штукатурка, бетон, цементная плита, а также на гипсовую штукатурку, штукатурку, гипсокартон, зафиксированную фанеру, старые окрашенные поверхности и шпатлевку для создания декоративного эффекта.

Характеристики

- Благодаря своей естественной текстуре, позволяет создать полностью матовый и затененный вид на наносимой поверхности.
- Готовая к использованию; рисунок, создаваемый мазками кисти в разных направлениях, обеспечивает хорошее покрытие поверхности.
- Позволяет зданиям дышать благодаря своей способности выводить влагу, образующуюся внутри.
- Не наносит вреда здоровью человека и окружающей среде.
- Можно колеровать.

Инструкция по применению

- Поверхности для нанесения необходимо очистить от пыли, грязи и масла, снижающих адгезию. Перед нанесением на новые минеральные поверхности следует подождать не менее 28 дней, пока поверхность затвердеет. Необходимо принять все меры по гидроизоляции здания.
- Старые поверхности на синтетической основе следует тщательно отшлифовать и удалить с поверхности шлифовальную пыль.
- При необходимости трещины на поверхности следует заполнить, а поверхность выровнять с помощью цементной шпатлевки Bi'Boya Çimento Esaslı Macun, тонкой/густой акриловой шпатлевки Bi'Boya İnce / Kalın Akrilik Macun или Kalekim Tamirart.
- Поверхность следует грунтовать силиконовой грунтовкой Visuelle Silicone Primer подходящего цвета в соответствии с выбранным цветом продукта.
- Visuelle Grezzo – это готовая к использованию штукатурка, перед применением которую следует перемешать до однородного состояния.
- С помощью декоративной кисти с толстым кончиком, при нанесении в один слой, можно придать рисунок путем касания поверхности под разными углами.
- Поверх Visuelle Grezzo рекомендуется нанести финишный слой покрытия Visuelle Arcrete Coat, который продлит срок службы продукта и позволит получить более четкий рисунок.

Предупреждения

- Инструменты для нанесения следует промыть водой сразу после использования.
- Во время нанесения и в течение следующих 24 часов температура окружающей среды и используемой поверхности должна быть минимум +5°C.
- Чтобы избежать возможных различий в тонах, следует позаботиться о том, чтобы использовать продукты с идентичным номером розлива.
- Если необходимо использовать разные розливы, необходимо предварительно смешать все необходимое количество.
- Во время перерывов в использовании, крышку упаковки следует держать закрытой.

Хранение

- Хранить в закрытой упаковке при температуре от (+5°C) до (+35°C).

Упаковка

- 2,5 л и 5 л ведро.

VISUELLE



GREZZO

Форма технических данных

Технически характеристики (при 23 °C и относительной влажности 50%)

Общие сведения

Цвет	В цветах цветовой таблицы и окрашиваемой основы
Структура	На основе акриловой эмульсии
Текстура	Гладкий, оголенный вид бетона

Информация по применению

Рабочая температура	(+5°C) - (+35°C)
Срок высыхания	На отлип 1-2 часа Полное высыхание 4-6 часов Более низкая температура и более высокая относительная влажность увеличивают время высыхания.
Расход	Хотя расход меняется в зависимости от плотности желаемой текстуры, средний расход составляет 0,15 – 0,18 л/м2.
Рабочие инструменты	Кисть