

VISUELLE



AURA

Лист технических данных

AURA

Интерьерная декоративная краска с перламутровым эффектом и бархатной текстурой

Определение

Интерьерная декоративная краска на основе акриловой эмульсии с перламутровым эффектом и бархатной текстурой для финишной окраски стен и потолков.

Область применения

На внутренних, соответствующим образом подготовленных новых минеральных поверхностях, таких как раствор, бетон, цементные панели, гипсовые панели и т.д., на старых окрашенных поверхностях, стеклоткани, стеклообоях, шпаклевке и обоях для создания декоративного эффекта

Особенности

- Создает элегантные локоны с бархатисто-жемчужным эффектом.
- Создает различные эффекты с помощью жемчужного ингредиента и специальных наполнителей.
- Обладает высокой паропроницаемостью.
- Практически не имеет запаха и экологически безопасен.
- Возможна колеровка водорастворимым пигментом.

Инструкция по применению

- Основание должно быть очищено от пыли, грязи, масла и старых вздувшихся покрытий, которые могут препятствовать хорошей адгезии.
- Поверхность должна быть прочной, чистой и сухой.
- Новые цементные основания должны быть отверждены не менее чем за 28 дней до нанесения.
- При необходимости заполните трещины на поверхности и выровняйте основание с помощью KALE INCE AKRILIK MACUN или KALE MACUNART.
- Для получения однородной текстуры отшпатлюйте всю поверхность с помощью KALE ИСПОЛЬЗУЙТЕ средство AKRILIK MACUN или KALE MACUNART.
- Загрунтуйте новые, старые окрашенные и очень грязные поверхности грунтовкой KALE SILASTAR.
- Нанесите AURA в один слой на всю поверхность с помощью шпателя effect.
- Для придания текстуры через 2 часа нанесите AURA круговыми движениями до получения желаемого рисунка.
- При необходимости AURA можно разбавить не более чем 5%-ным раствором чистой воды.

Предупреждения

- В тех случаях, когда продукт по разным причинам теряет влагу, добавляйте только чистую воду и ничего больше, чтобы довести консистенцию продукта до нужной для использования.
- Следите за тем, чтобы температура воздуха и поверхности была выше +5 °C во время нанесения и в течение 24 часов после нанесения.

Хранение

- Не вскрытые упаковки, хранятся при (+5°C) – (+35°C).

Упаковка

- 1 кг, 2,5 кг и 5 кг пластмассовое ведро.

VISUELLE



AURA

Лист технических данных

AURA

Внутри фасадная краска с Перламутровым, Бархатным эффектом

Технические Особенности (при 23°C и относительной влажности 50%)

Общие сведения

Цвета	Возможность колеровки
Структура	Бархатно-жемчужный эффект
Плотность	В среднем 1.15 гр/см ³
Растворять	Водой

Информация по применению

Температура по применению	(+5°C) - (+35°C)
Время высыхания	Высыхание 1-2 часа прикосновения Полное 4-6 часов высыхание При низкой температуре и высокой относительной влажности время высыхания продлевается.
Расход	В зависимости от вида декорации в среднем расход составляет 0.20 – 0.30 л/м
Инструменты для применения	Губка, декоративный шпатель

«Все указанные здесь рекомендации и указания по применению, основаны на нашем опыте. Фирма не несет ответственность за все виды применения, связанные с изменениями условий проекта. Рекомендованные здесь методы, не освобождают потребителя/пользователя от ответственности по определению соответствия продукции с учетом деталей проекта.»