

REFLEKTE

Интерьерная декоративная краска с радужным эффектом



REFLEKTE

Определение

Декоративная краска для отделки внутренних поверхностей на акриловой основе, с перламутровыми пигментами, изменяющая цвет и блеск в зависимости от освещен.

Область применения

На внутренних фасадах с целью создания декоративного восприятия применяется на завершенные поверхности первичной штукатурки, бетонные и цементные плиты, гипсовые панели, минеральные новые и на старые крашенные поверхности, на стекло текстильную, шпаклеванную поверхности и на обои.

Особенности

- На водной основе.
- Дышит.
- Моется.
- Легко чистится.
- Изменяет цвет и блеск в зависимости от освещения и угла зрения.
- Дает возможность создания бесчисленного количества узоров в зависимости от используемых инструментов, методов и фантазии мастера.
- 4 цвета.

Инструкция по применению

- Используемую поверхность очистить от пыли, грязи, жира, а также старого и вздутого слоя краски, препятствующих сцеплению краски. Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной.
- При необходимости заполнить трещины и неровности на поверхности тонкой акриловой шпатлевкой KALE İNCE AKRİLİK MACUN или KALE MACUNART.
- Для получения абсолютно ровной поверхности, следует выровнять поверхность тонкой акриловой шпатлевкой KALE İNCE AKRİLİK MACUN или KALE MACUNART. Сильно загрязненные поверхности, поверхности со старой краской следует обработать грунтовкой KALE SİLİSTAR. Новые сильно поглощающие поверхности следует обработать акриловой грунтовкой KALE SATEN ALÇI ASTARI или KALE SİLİSTAR.
- После нанесения грунтовки, нанести в 2 слоя KALE KALİA MAT или KALE KALİA İPEK MAT при помощи щетки, валика или пистолета. Лучший эффект глянца достигается в случае, если цвет краски будет черным.
- После засыхания краски, REFLEKTE наносится одним из следующих методов: REFLEKTE наносится валиком или щеткой, после чего ей придается желаемый узор пока она еще не высохла. После нанесения краски REFLEKTE при помощи тампона из губки или куска ткани придается узор.

Предупреждения

- Непосредственно после завершения работ вымойте инструменты водой.
- Во время нанесения и в течение следующих 24 часов температура окружающей среды и поверхность нанесения должна быть не менее +5°C и защищена от воздействия дождя.
- В случаях, если по какой-либо причине продукт утратил воду, помимо чистой воды, которая добавляется до тех пор, пока не будет достигнута консистенция, необходимая для нанесения, не следует добавлять какие-либо другие жидкости.

Хранение:

В закрытой упаковке хранить при температуре между (+5°C)-(+35°C).

Упаковка

İZMETE ÖZEL (CONFIDENTIAL) etiketi ile sınıflandırılmıştır.

- Пластиковые ведра объемом в 1 кг и 2.5 кг.

VISUELLE



REFLEKTE

REFLEKTE

*Интерьерная декоративная краска с радужным эффектом***Технические Особенности** (при 23°C и относительной влажности 50%)**Общие сведения**

Состав	Акриловая эмульсия
Цвета	4 цвета в таблице цветов REFLEKTE.
Растворитель	Вода
Плотность	1.06 гр/см3
текстура	переливчатый

Состав	Акриловая эмульсия
Цвета	4 цвета в таблице цветов REFLEKTE.
Растворитель	Вода
Плотность	1.06 гр/см3
текстура	переливчатый

Информация по применению

Рабочая температура	(+5°C) - (+35°C)
Время высыхания	Высыхание прикосновения: 30 минут Полное высыхание: 24 часа Более низкая температура воздуха и более высокий процент относительной влажности продлевают время высыхания.
Расход	В зависимости от гладкости, впитывающей способности поверхности и создаваемого орнамента расход при нанесении одним слоем 0.06 – 0,16 кг/м²
Используемые инструменты	Кисть, валик, оборудование для безвоздушного распыления, Инструменты для декоративного нанесения (губка, шпатель и т. д.)