



Описание

Водостойкая, долговечная, матовая, декоративная, силиконовая краска для наружных работ

Сфера применения

- Наносится на фасадные минеральные поверхности, такие как черная штукатурка, бетон, цементная плита и старые окрашенные поверхности.

Особенности

- Имеет водоотталкивающие свойства благодаря содержащемуся в нем силикону.
- Обладая проницаемостью для водяного пара, позволяет отводить влагу.
- Устойчива к плохим погодным условиям, таким как дождь, снег, влажность.
- Обладает высокой укрывистостью.
- Устойчива к щелочам.
- Поскольку разбавляется водой, краска не имеет запаха и не вредит здоровью человека и окружающей среде.

Инструкция по применению

- Наносимые поверхности должны быть очищены от пыли, грязи и масла, снижающих сцепление, и должны быть полностью очищены от старых и набухших слоев краски и сделаны сухими, прочными и чистыми.
- При необходимости заполните трещины на поверхности и заглайте поверхность с помощью Kale Kalın Akrylic Macun, Kale Macunart или Kalekim Tamirart.
- Старые или недавно окрашенные поверхности на минеральной основе следует загрунтовать Kale Professional Astar, Kale Uniastar или Kale Silastar.
- После высыхания грунтовки, **Professional краска для наружных работ, с добавлением силикона** наносится в два слоя кистью, валиком или распылителем после разбавления чистой водой максимум 10% по объему и 6,5% по весу.
- Время между слоями должно составлять минимум 6 часов.

Предупреждения

- Инструменты для нанесения следует промыть водой сразу после использования.
- Во время нанесения и в течение следующих 24 часов температура окружающей среды и поверхности для нанесения должна быть не ниже (+5°C), и на поверхность не должны попадать осадки.
- Не наносить в очень жаркую погоду, под прямыми лучами солнца, при сильном ветре, тумане, высокой относительной влажности или в погодных условиях с ожиданием дождя. Перед нанесением очень горячие поверхности необходимо увлажнить.

Упаковка

- Пластиковые ведра 3.5 кг и 20 кг.
- Упаковки по 3.5 кг обмотаны пленкой попарно.



Сертификаты качества

TS 7847/14.06.2012



Professional краска для наружных работ, с добавлением силикона

Технические характеристики

(при 23°C и относительной влажности 50%)

Общие сведения

Цвета	Белый и тысяча цветов, получаемых из красителей А,В,С при помощи таблицы расцветок и системы колеровки
Состав	На основе акриловой эмульсии
Разбавитель	Вода
Плотность	Приблизительно 1.59 г/см ³

Информация пор применению

Рабочая температура	(+5°C) - (+35°C)
Срок высыхания	6 часов для нанесения 2-го слоя Полное высыхание 24 часа Более низкая температура и более высокая относительная влажность увеличивают время высыхания.
Расход	В зависимости от шероховатости и впитываемости поверхности в среднем 0.13-0.14 кг/м ² в один слой
Рабочие инструменты	Кисть, валик, краскопульт

Информация о рабочих характеристиках

Класс TS EN 1062-1

Яркость	G3
Размеры частиц	S1
Толщина сухой пленки	E3
Скорость передачи водяного пара	V1
Скорость передачи воды	W2
Способность перекрывания трещин	A0
Проницаемость диоксида углерода	C0