

VISUELLE



FINISH COAT ANTIQUÉ

Лист технических данных

FINISH COAT ANTIQUÉ

Грунтовка Завершающего Слоя Дающая Эффект Античности

Описание

Полуматовый полупрозрачный декоративный воск, разработан в качестве материала финишного слоя для декоративного покрытия на минеральной основе ANTIQUE с эффектом травертена.

Области применения

Колеруется системой колеровки "Мастер цвета" и наносится в качестве декоративного воска финишного слоя на ранее окрашенные при помощи ANTIQUE подготовленные поверхности (штукатуренные и ошпаклеванные пористые поверхности с высокой впитываемостью) с целью создания эффекта античности.

Характеристики

- При добавление цвета Мастером расцветки можно придать эффект античности.
- При использовании на поверхности İS7ANBUL ANTIQUE и на другие минеральные площади увеличивается водостойкость поверхности.
- При использовании только в виде грунтовки, сохраняет поверхность от царапин и воды.
- За счет свойства удалять в наружу внутреннюю влагу здание становится "дышащим".
- В связи с тем, что при разбавлении водой не пахнет, безвреден здоровью человека и окружающей среде.

Инструкция по применению

- Поверхность на которую будет наносится материал, должен быть очищен от пыли, грязи и масла. Прежде чем на новую минеральную поверхность наносить материал, надо выждать процесс отвердения, минимум 28 дней. Необходимо принять все меры по гидроизоляции здания.
- После завершения процесса применения ANTIQUE на него наносится FINISH COAT ANTIQUE, его можно Мастером цветности окрасить в разные 24 цвета и далее губкой использовать по назначению.
- FINISH COAT ANTIQUE используется без разбавления. Если на поверхности высокая степень впитывания, тогда до 5% можно рабавить чистой водой.

Предупреждения

- После использования предметы (кисть, валик) надо сразу помыть водой.
- Во время нанесения материала и в дальнейшие 24 часа температура поверхности покрытия должна быть как минимум +5°C.

Хранение

Хранить в закрытой упаковке при температуре от (+5°C) до (+35°C).

Упаковка

Ведро 1л и 3 л.

VISUELLE



FINISH COAT ANTIQUÉ

Лист технических данных

FINISH COAT ANTIQUÉ

Грунтовка Завершающего Слоя Дающая Эффект Античности

Технические характеристики (при 23°C и относительной влажности 50%)

Общие сведения

Структура На основе	Акриловой эмульсии
Плотность	В среднем 1.0 гр/см ³
Растворять	Водой

Информация по применению

Температура по применению	(+5°C) - (+35°C)
Время высыхания	Полное высыхание 24 часа Про более низкой температуре и высоком уровне относительной влажности срок высыхания может увеличиться
Расход	В зависимости от вида декорации в среднем расход составляет 0.10 – 0.15 л/м ²
Инструменты для нанесения	Валик, губка

«Все указанные здесь рекомендации и указания по применению, основаны на нашем опыте. Фирма не несет ответственность за все виды применения, связанные с изменениями условий проекта. Рекомендованные здесь методы, не освобождают потребителя/пользователя от ответственности по определению соответствия продукции с учетом деталей проекта.»