

Концентрированная грунтовка на водной основе,
разбавляемая водой в пропорции 1/7



5334 Concentrated Primer

Описание

Концентрированная грунтовка с высокой проникающей способностью, которую можно использовать под все материалы для внутренних работ на акриловой и водной основе.

Области применения

Используется в качестве грунтовки для лакокрасочных материалов на основе эмульсии на всех типах пористых, сильно впитывающих поверхностей, таких как бетон, газобетон, кирпич, гипсовые панели, штукатурка, шпатлевка и на старых окрашенных поверхностях.

Характеристики

- Уменьшает водопоглощение поверхности.
- Обеспечивает прилипание пыльных частей к поверхности и обеспечивает лучшее сцепление материала финишного покрытия с поверхностью.
- Поскольку грунтовка разбавляется водой, она не имеет запаха и не вредит здоровью человека и окружающей среде.

Инструкция по применению

- Поверхности для нанесения следует очистить от пыли, грязи и масла, снижающего адгезию, полностью очистить от старых и набухших слоев краски и сделать сухим, прочным и чистым. Перед нанесением на новые минеральные поверхности необходимо подождать не менее 28 дней, пока поверхность не затвердеет. Необходимо принять все меры по обеспечению водонепроницаемости здания.
- Старые синтетические окрашенные поверхности следует тщательно отшлифовать и удалить с поверхности шлифовальную пыль.
- При необходимости следует заполнить трещины на поверхности и заглаживать поверхность с помощью KALE İNCE AKRİLİK MACUN, KALE KALIN AKRİLİK MACUN, KALE MACUNART или KALEKİM TAMİRART.
- Перед нанесением KALE CONCENTRATED PRIMER необходимо тщательно перемешать.
- KALE CONCENTRATED PRIMER следует разбавить водой в соотношении 1/7 и нанести (1 часть KALE CONCENTRATED PRIMER следует разбавить 7 частями чистой воды).
- Минимум через 6 часов после нанесения KALE CONCENTRATED PRIMER необходимо нанести финишное покрытие.

Предупреждения

- Во время нанесения и в течение следующих 24 часов температура окружающей среды и поверхности для нанесения должна быть минимум +5°C, и на поверхность не должны попадать осадки.
- Не наносите в очень жаркую погоду, под прямыми лучами солнца, в погоду с сильным ветром, туманом, высокой относительной влажностью или ожидаемыми осадками.
- Сильно горячие поверхности перед нанесением увлажнить.
- Материал нельзя использовать на горизонтальных поверхностях, подверженных воздействию дождя.
- Не использовать для окрашенных поверхностей на синтетической основе.

Хранение

- Хранить в закрытой упаковке при температуре от (+5°C) до (+35°C).

Упаковка

- Пластиковые ведра 0.75 л, 2.5 л и 15 л.



5334 Concentrated Primer

5334 Concentrated Primer

Лист технических данных

Концентрированная грунтовка на водной основе,
разбавляемая водой в пропорции 1/7

Технические характеристики

(при температуре 23 °C и относительной влажности 50%)

Общая информация

Цвет	Белый
Состав	На акриловой основе
Разбавитель	Вода
Плотность	Приблизительно 1.00 г/см ³

Информация по применению

Рабочая температура	(+5°C) - (+35°C)
Срок высыхания	6 часов для нанесения второго слоя Полное высыхание 24 часа (Более низкая температура и более высокая относительная влажность продлевает время высыхания.)
Расход	В зависимости от шероховатости и абсорбции поверхности в среднем 0.014-0.02 л/м ² в один слой.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, краскопульт