



Описание

Силиконовая, укрывистая, пигментированная грунтовка на основе акриловой эмульсии, которую можно использовать под всеми красками для внутренних и наружных работ на водной основе.

Сфера применения

- Используется в качестве грунтовки для краски на всех типах пористых, сильно впитывающих поверхностей, таких как бетон, штукатурка, гипс, гипсовые панели, шпатлевка и старые окрашенные поверхности на водной основе.

Особенности

- Снижает расход наносимой краски за счет снижения впитывающей способности поверхности.
- Глубоко проникает в основание.
- Укрывистая.
- Обеспечивает лучшее сцепление краски с поверхностью.
- Содержит силикон.
- Белого цвета.

Инструкция по применению

- Поверхности для нанесения следует очистить от пыли, грязи и масла, снижающих сцепление, полностью очистить от старых и набухших слоев краски и сделать сухим, прочным и чистым.
- Перед нанесением на новые минеральные поверхности необходимо подождать не менее 28 дней, чтобы поверхность затвердела. Необходимо принять все меры по гидроизоляции здания.
- Старые поверхности на синтетической основе следует тщательно отшлифовать и удалить с поверхности шлифовальную пыль.
- Старые поверхности следует вымыть водой с содовым раствором, ополоснуть и дать высохнуть.
- При необходимости следует заполнить трещины на поверхности и загладить поверхность с помощью Kale İnce Akrlilik Macun, Kale Kalın Akrlilik Macun, Kale Macunart или Kalekim Tamirart.
- После разбавления **Professional грунтовка** чистой водой в количестве не более 10% по объему, материал следует нанести на поверхность в один слой с помощью кисти, валика или распылителя.
- Во время нанесения и в течение следующих 24 часов температура окружающей среды и поверхности для нанесения должна быть не ниже +5°C, и на поверхность не должны попадать осадки.
- Не наносить в очень жаркую погоду, под прямыми лучами солнца, в погоду с сильным ветром, туманом, высокой относительной влажностью или ожидаемыми осадками.
- Сильно горячие поверхности перед нанесением смочить.
- Материал не следует использовать на горизонтальных поверхностях, подверженных воздействию дождя.

Предупреждения

- Хранить в закрытой упаковке при температуре от (+5°C) до (+35°C).

Упаковка

- Пластиковые ведра 3.5 кг и 20 кг.
- Упаковки по 3.5 кг обмотаны пленкой попарно.



Технические характеристики

(при 23°C и относительной влажности 50%)

Общие сведения

Цвета	Белый
Состав	На основе акриловой эмульсии
Разбавитель	Вода
Плотность	Приблизительно 1.74 г/см ³

Информация пор применению

Рабочая температура	(+5°C) - (+35°C)
Срок высыхания	6 часов для нанесения финишного слоя Более низкая температура и более высокая относительная влажность увеличивают время высыхания.
Расход	В зависимости от шероховатости и впитываемости поверхности в среднем 0.160 кг/м ² в один слой.
Рабочие инструменты	Валик

Информация о рабочих характеристиках

Рабочая температура	(-30°C) - (+80°C)
Яркость (85°)	<10
Содержание твердых веществ (КММ)	68.5%
Содержание твердых веществ по объему (VS)	46.5%