

VISUELLE



ORION

Лист технических данных

ORION

*Внутри фасадная краска с Песчаным
Металлическим эффектом*

Определение

Готовые к использованию, внутри фасадная декоративная краска на основе Акриловой эмульсии с Песчаным Металлическим эффектом, используется как завершающий слой покраски.

Область применения

На внутренних фасадах с целью создания декоративного восприятия применяется на завершенные поверхности первичной штукатурки, бетонные и цементные плиты, гипсовые панели, минеральные новые и на старые крашенные поверхности, на стекло текстильную, шпаклеванную поверхности и на обои.

Особенности

- За счет возможности создавать текстуру блеска и зернистости возможно создание разных узоров.
- На свету и от угла отражения появляются разные эффекты.
- За счет свойства удаления в наружу внутренней влаги, здания становится "дышащей".
- Не пахнет, безвреден здоровью человека и окружающей среде.
- Мастером цвета можно придать цветность.

Инструкция по применению

- Поверхность на которую будет наносится материал, должен быть очищен от пыли, грязи и масла, а старую вздутую краску надо полностью очистить, поверхность должна быть сухой, надежной и чистой.
- Для того, чтобы получить ровную, гладкую поверхность на всю площадь надо применить KALE İNCE AKRİLİK MACUN или KALE MACUNART.
- Поверхность надо подготовить соответствующим цветом грунтовкой KALE SİLASTAR.
- При необходимости ORION можно разбавить чистой водой максимум до 5%.
- Кисть выравнивания грани можно придать желаемую декорацию с ORION:
 - А) При желании создать вид параллельного узора короткими и прямыми ударами нанося ORION на всю площадь применяется одинаковое количество материала.
 - Б) При желании создать волнообразный вид узора короткими и полукруговыми движениями нанося ORION на всю площадь применяется одинаковое количество материала.
- После применения через 5-10 минут, чистой кистью тем же движением пройдя по нанесенной поверхности сможете убрать излишний материал и тем самым узорам придадите завершенный вид.

Предупреждения

- После использования предметы (кисть, валик) надо сразу помыть водой.
- Во время нанесения материала и в дальнейшие 24 часа температура покрытой поверхности должна быть как минимум +5°C.
- В случаях, если по какой-либо причине продукт утратил воду, помимо чистой воды, которая добавляется до тех пор, пока не будет достигнута консистенция, необходимая для нанесения, не следует добавлять какие-либо другие жидкости.

Хранение:

Не вскрытые упаковки, хранятся при (+5°C) – (+35°C).

Упаковка

- 1 кг, 2,5 кг и 5 кг пластмассовое ведро.
- Упаковки в 1 кг и 2,5 кг запаковываются в парном виде.

VISUELLE



ORION

ORION

Внутри фасадная краска с Песчаным Металлическим эффектом

Технические Особенности ((23°C и Относительная влажность 50%)

Общие сведения

Цвета	С каталогом цвета и мастером цветности можно придать тысяча цветов.
Структура	На основе акриловой эмульсии
Плотность	В среднем 1.49 гр/см ³
Растворять	Водой

Информация по применению

Температура по применению	(+5°C) - (+35°C)
Время высыхания	Высыхание прикосновения 1-2 часа Полное высыхание 4-6 часов При низкой температуре и высокой относительной влажности время высыхания продлевается.
Расход	В зависимости от вида декорации в среднем расход составляет 0.30 – 0.50 кг/м ²
Инструменты для применения	Валик, терка эффектности

«Все указанные здесь рекомендации и указания по применению, основаны на нашем опыте. Фирма не несет ответственность за все виды применения, связанные с изменениями условий проекта. Рекомендованные здесь методы, не освобождают потребителя/пользователя от ответственности по определению соответствия продукции

«Систом, деталей, проекта»