



BETONART

BETONART

Готовая Штукатурка С Текстурой Бетонной Поверхности

Описание

Декоративная готовая цветная штукатурка с текстурой бетонной поверхности на основе акриловой эмульсии для внутренних и наружных работ.

Области применения

Для внутренних и наружных работ на такие минеральные поверхности, как черновая штукатурка, бетон и цементные плиты, а так же на гипсовую штукатурку, гипсокартон и ранее окрашенные поверхности, после предварительной подготовки.

Характеристики

- Придает эффект необработанного бетона.
- Водостойкая.
- Несмотря на устойчивость материала к проникновению влаги внутрь, одновременно обладает способностью вывода пара наружу, что обеспечивает зданию возможность «дышать».
- Устойчива к щелочи.
- На водной основе, без запаха, безопасна для человека и окружающей среды
- Долговечная.
- Колеруется универсальными колеровочными пастами «Мастер Цвета»(RENK USTASI). Инструкция по применению.
- Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной, очищенной от пыли, грязи, жира, масел и других ослабляющих сцепление веществ.

Инструкция по применению

- Рабочие поверхности должны быть очищены от пыли, грязи и масла, снижающего адгезию, и должны быть полностью очищены от старых и набухших слоев краски и сделаны сухими, прочными и чистыми. Перед нанесением на новые минеральные поверхности необходимо подождать не менее 28 дней, пока поверхность не затвердеет.
- Необходимо принять все меры по гидроизоляции здания.
- Старые синтетические окрашенные поверхности следует тщательно отшлифовать и удалить с поверхности шлифовальную пыль.
- При необходимости, трещины на поверхности следует заполнить KALE MACUNART, KALE İNCE AKRİLİK MACUN или KALEKİM TAMİRART и поверхность выровнять.
- Поверхность следует грунтовать в два слоя с помощью KALE SİLİSTAR по цвету, подходящему к выбранному цвету штукатурки.
- Надо смешивать BETONART до однородной массы, при необходимости для достижения нужной консистенции можно добавить чистую воду.
- После высыхания грунтовки, BETONART стальной теркой надо аккуратно, равномерно наносить на поверхность.
- При желании нанести другую декорацию и толщину, достаточно нанести два слоя BETONART.

Предупреждения

- Инструменты для нанесения следует промыть водой сразу после использования.
- Не следует наносить в очень жаркую погоду, под прямыми солнечными лучами, при сильном ветре, тумане, высокой относительной влажности или погодных условиях, когда ожидается дождь. Перед применением материала чрезвычайно горячие поверхности должны быть увлажнены.
- Не применять в случаях, когда температура может упасть ниже + 5 ° C в течение 24 часов после применения.
- Наносить при температуре от +5°C до +35°C.
- Во избежание различий в оттенках следует позаботиться об использовании продуктов одной партии. Если используются разные партии, весь объем материала должен быть смешан заранее.
- Материал не должен использоваться на горизонтальных поверхностях, подверженных воздействию дождя.

Хранение

В закрытой упаковке хранить при температуре (+5°C)-(+35°C).

Упаковка

Пластиковые ведра по 25 кг.

VISUELLE

Лист технических данных

BETONART

Enduit Coloré à Apparence de Béton Brut Prêt à L'emploi

Технические характеристики (при 23°C и относительной влажности 50%)

Общие сведения

Структура	Гладкая, шероховатая
Цвета	2 цвета. Белый цвет может колероваться системой окрашивания Мастер Цвета
Структура	На основе акриловой эмульсии
Растворитель	Вода

Информация по применению

Рабочая температура	(+5°C) - (+35°C)
Время высыхания	Высыхания на отлип 24 часа. Полное высыхание 2 - 3 дня. Более низкая температура воздуха и более высокий процент относительной влажности продлевают время высыхания.
Расход	В зависимости от гладкости, впитывающей способности поверхности и создаваемого орнамента расход при нанесении одним слоем 0,9-1,2 кг/м² .
Используемые инструменты	Стальной мастерок

Данные о производительности

EN 1062-1	Класс
Толщина сухой пленки	E5
Размеры частиц	S3
Способность передачи водяного пара	V2
Способность ередачи воды	W3
Способность вязки трещин	Ao
Проводимость углекислоты	Co

Сертификаты Качества



TS 7847



BETONART

kalekim.com

«Все указанные здесь рекомендации и указания по применению, основаны на нашем опыте. Фирма не несет ответственность за все виды применения, связанные с изменениями условий проекта. Рекомендованные здесь методы, не освобождают потребителя/пользователя от ответственности по определению соответствия продукции не HİZMETE ÖZEL (CONFIDENTIAL) etikeri ile sınıflandırılmıştır.