

VISUELLE

Лист технических данных

DREAM

*Декоративная водорастворимая шпаклевка для
внутренней отделки*



DREAM

Определение

Перламутровая, готовая к употреблению декоративная шпатлевка на основе акриловой эмульсии для придания поверхностям внутреннего интерьера декоративной текстуры, особого эффекта и орнамента.

Область применения

Предназначена для использования на стенах и потолках внутренних помещений зданий поверх бетона, минеральной штукатурки, гипса и гипсокартона для создания декоративной текстуры поверхности с помощью различных инструментов перед окрашиванием краской последнего слоя.

Особенности

- Очень легкое применение, обеспечивает создание различных декоративных текстур и эффектов на поверхности.
- Создает прочную, гладкую поверхность, не predisposed к оседанию пыли, перед нанесением декоративной краски последнего слоя.
- Устойчивая к влаге.
- Не снижает способность стен дышать.
- Без запаха, не представляет вреда для здоровья человека и окружающей среды.

Инструкция по применению

- Перед применением необходимо полностью очистить поверхности от пыли, загрязнений, масла, снижающих адгезионные свойства, а также участки со старой и вздутой краской, после очистки необходимо обеспечить сухость, прочность и чистоту поверхности.
- Поверх новых минеральных поверхностей: перед нанесением необходимо выждать в течение 28 дней до полного отверждения поверхностей. В здании должны быть завершены все работы по обеспечению гидроизоляции.
- Если поверхность для нанесения неровная или рыхлая, необходимо выполнить ремонт поверхности при помощи грубой акриловой шпатлевки KALE KALIN AKRİLİK MACUN или тонкой акриловой шпатлевки KALE İNCE AKRİLİK MACUN.
- Поверхности с повышенной впитывающей способностью и склонные к запылению минеральные поверхности необходимо предварительно обработать грунтовкой KALE SİLİSTAR, гипсовые поверхности - сатиновой гипсовой грунтовкой KALE SATEN ALÇI ASTARI.
- Перед нанесением хорошо перемешайте DREAM.
- DREAM имеет кремово-белый цвет с перламутром и может колероваться в различные цвета системой колеровки Renk Ustası.
- DREAM наносится и распределяется по поверхности неровным слоем нержавеющей стальным мастерком и затем при помощи инструментов для создания декоративной текстуры поверхности, таких как шпатель для матирующих паст, пластмассовый гребень, кисть или специальный шпатель, на поверхности создается характерный и эстетичный 2-х или 3-х мерный орнамент.
- Спустя 24 часа после применения шпатлевки при помощи наждачной бумаги выполняется корректировка поверхности с целью удаления неровностей, следов шпателя и других изъянов.
- Перед нанесением материала отделки последнего слоя рекомендуется обработать поверхность грунтовками Kale Üniastar, сатиновой гипсовой грунтовкой Saten Alçı Astarı или Kale Silastar.

VISUELLE



DREAM

DREAM

Декоративная водоразбавляемая шпаклевка для внутренних работ

Предупреждения

- Непосредственно после завершения работ вымойте инструменты водой.
- Во время нанесения и в течение следующих 24 часов температура окружающей среды и поверхность нанесения должна быть не менее +5°C и защищена от воздействия дождя.
- Не используйте продукт при очень высоких температурах окружающей среды, под прямыми солнечными лучами и при погодных условиях с высокой влажностью.
- Чрезмерно нагретые поверхности перед нанесением продукта необходимо увлажнить.
- Для предупреждения различий в тоне обратите внимание на использование продукции одинаковой партии производства.
- В случае использования продукции различных серийных партий, перед использованием хорошо перемешайте продукцию различных производственных партий.
- В случаях, если по какой-либо причине продукт утратил воду, помимо чистой воды, которая добавляется до тех пор, пока не будет достигнута консистенция, необходимая для нанесения, не следует добавлять какие-либо другие жидкости.

Хранение

- В закрытой упаковке хранить при температуре от (+5°C) - (+35°C).

Упаковка

- Пластиковые ведра объемом 1 кг, 2,5 кг и 5 кг.
- Упаковки по 1 кг и 2,5 кг обтягиваются пленкой по 2 штуки.

Технические Особенности (при 23°C и относительной влажности 50%)

Общие сведения

Состав	Акриловая эмульсия
Цвета	Перламутровый кремово-белый, колеруется в различные цвета системой колеровки Renk Ustasi
Растворитель	Вода
Плотность	1.51 гр/см3

Информация по применению

Рабочая температура	(+5°C) - (+35°C)
Время высыхания	Полное высыхание: 24 часа. Более низкая температура воздуха и более высокий процент относительной влажности продлевают время высыхания.
Расход	
Используемые инструменты	В зависимости от гладкости, впитывающей способности поверхности и создаваемого орнамента расход при нанесении одним слоем 0.5 – 2.0 кг/м² Шпатель, кисть, мастерок и т.п.