



5006 Dekor Plus

Описание

Декоративная готовая к применению штукатурка «DEKOR PLUS» изготовлена на основе акриловой эмульсии. Содержит в своем составе силикон, благодаря которому обладает водоотталкивающими свойствами.

Сфера применения

- Применяется для фасадных работ на черновой штукатурке, бетонных поверхностях, пескобетоне, на любых новых минеральных поверхностях и на ранее окрашенных поверхностях. Материал также применяется для внутренних работ для создания декоративного эффекта

Особенности

- Эластичная, устойчива к появлению трещин на поверхности.
- Благодаря содержанию силикона, поверхность «DEKOR PLUS» обладает водоотталкивающими свойствами.
- Не препятствует "дыханию" стен.
- Имеет высокую атмосферостойкость.
- Высокая стойкость к ударам.
- Высокая стойкость к щелочам.
- Благодаря направлениям движения мастерка можно изменять фактуру покрытия.
- На водной основе, без запаха, безопасна для человека и окружающей среды.

Инструкция по применению

- Используемую поверхность очистить от пыли, грязи, жира, а также старого и вздутого слоя краски и привести в чистое и прочное состояние.
- До применения на новые минеральные основы необходимо выждать 28 дней до готовности поверхности. Необходимо заранее принять все меры по гидроизоляции здания.
- Используемую поверхность, ранее окрашенную старой синтетической краской, тщательно зачистить наждачной бумагой, и удалить с поверхности образовавшуюся пыль.
- Основа грунтуется грунтовками «Kale SILASTAR» или «Kale UNIASTAR» подходящего к цвету применяемой штукатурки.
- «DEKOR PLUS» размешивается до получения однородной массы.
- Если штукатурка загустела, по каким-либо причинам, штукатурку надо разбавлять чистой водой до подходящей для применения густоты и не добавлять каких-либо других веществ.
- После высыхания грунтовки, нанести ровным слоем на основу «DEKOR PLUS» при помощи пластмассового шпателя.
- «DEKOR PLUS» шлифуется с помощью шпателя, создавая желаемый узор.
- Очистите инструменты водой сразу же после их использования.
- Во время окраски и в течение последующих 24 часов температуру воздуха в помещении и окрашиваемой поверхности рекомендуется сохранять не ниже 5°C.
- Не применяйте в очень жаркую погоду, под прямыми солнечными лучами, при сильном ветре, тумане, высокой влажности. Очень горячие основы необходимо увлажнить до применения.
- Во избежание различий в оттенке при отделке, рекомендуется применять материал одной партии. В случае использования штукатурок разных партий, рекомендуется предварительно приготовить единую смесь в нужном количестве.
- Для того, чтобы на широких поверхностях не были заметны швы и перерывы в работе, необходимо использовать бумажную ленту или работать без перерыва.
- Не применяйте материал на влажные вертикальные поверхности.

Предупреждения

- В закрытой упаковке хранить при температуре между 5°C-35°C.

Упаковка

- 25 кг пластиковые ведра.



Сертификаты качества

TS 7847



5006 Dekor Plus

Технические характеристики

(при 23°C и относительной влажности 50%)

Общие сведения

Цвет	Может колероваться ручной системой колеровки в 234 цвета
Основа	Акриловая эмульсия
Растворитель	Вода
Текстура	Полосатый узор

Информация по применению

Рабочая температура	(+5°C) - (+35°C)
Время высыхания	Поверхностное высыхание приблизительно через 24 часа Полное высыхание приблизительно через 2-3 дня. При повышенной влажности и более низкой температуре, указанное время может увеличиваться.
Расход	3.3 - 3.5 кг /м ² (изменяется в зависимости от впитывающей способности поверхности)
Используемые инструменты	Пластиковый мастерок

Информация о рабочих характеристиках

EN 1062-1	Класс
Толщина сухой пленки	E5
Размеры частиц	S4
Способность передачи водяного пара	V2
Способность передачи воды	W3
Способность перекрытия трещин	A0
Проводимость углекислоты	C0