



5031 Figurart

Описание

Цветная штукатурка на основе акриловой эмульсии, готовая к применению, долговечная, воздухопроницаемая, наносится кельмой, применяется для создания декоративной текстуры с эффектом каменной крошки.

Области применения

Используется для наружных работ, применяется для отделки минеральных поверхностей, выполненных из черновой штукатурки, бетона, цементных плит, а также для покрытия старых окрашенных поверхностей.

Характеристики

- Эластичная, перекрывает трещины на поверхности, не подвержена воздействиям от осадки здания.
- Благодаря высокой водоотталкивающей способности обеспечивает отвод осадков с фасадов, препятствуя их просачиванию в поверхность.
- Защищая поверхность от влаги снаружи, обладает способностью выводить влагу из поверхности и обеспечивает воздухообмен в конструкциях здания.
- После полного высыхания устойчива к воздействию неблагоприятных погодных условий (ультрафиолетовое излучение, чрезмерно низкие или высокие температуры, дождь, снег, влажность), не дает набуханий, трещин и не утрачивает свой цвет.
- Не содержит растворителей, не имеет запаха и не вредит здоровью человека и окружающей среды.
- Выпускается колерованной, обеспечивает легкость применения.
- Обладает водоотталкивающими свойствами.
- Может наноситься на системы теплоизоляции фасадов.
- Средняя толщина слоя: 1,3 мм.

Инструкция по применению

- Поверхности очистить от пыли, загрязнений и масла, снижающих адгезию, полностью удалить старые отслаивающиеся лакокрасочные покрытия, придать поверхности сухой, прочный и чистый вид. Перед нанесением на новые минеральные поверхности выждать не менее 28 дней для отверждения поверхности. Принять все меры по изоляции, связанные с водой в здании.
- Старые синтетические окрашенные поверхности тщательно отшлифовать и удалить с них шлифовальную пыль.
- Поверхность грунтовать грунтовкой Kale Silastar или Kale Uniastar цветом, соответствующим выбранному цвету штукатурки. Для штукатурки на минеральной основе использовать грунтовку Kale Anti-Alkali Primer, которая позволяет наносить финишный слой, не дожидаясь времени отверждения минеральной поверхности (28 дней).
- При наличии, заделать трещины на поверхности и выровнять поверхность с помощью густой акриловой шпатлевки Kale, Kale Macunart или Kalekim Tamirart.
- Перед нанесением FIGURART тщательно перемешать.
- Это готовый к применению продукт, в случаях потери штукатуркой воды по каким-либо причинам, разбавлять только чистой водой до достижения необходимой для нанесения консистенции.
- FIGURART распределить на поверхности кельмой из нержавеющей стали и придать рисунок пластиковой кельмой.

Предупреждения

- Инструменты для нанесения промыть водой сразу после использования.
- Во время нанесения штукатурки и в течение последующих 24 часов температура окружающей среды и поверхности должна быть не ниже +5°C и не выше +35°C.
- Не наносить на наружные поверхности в дождливую погоду. На поверхность не должны попадать осадки в течение 12 часов до нанесения и 12 часов после нанесения покрытия. При низкой температуре и высокой влажности этот период может увеличиться до 48 часов.
- Не наносить в очень жаркую погоду, при наличии риска образования росы и инея на поверхности, под прямым солнечным излучением, в сильно ветреную, туманную, очень влажную погоду или когда ожидается выпадение осадков. Не наносить при влажности воздуха свыше 80%. В погодных условиях, когда влажность воздуха приближается к 80%, могут возникнуть проблемы с высыханием.
- Горячие поверхности перед нанесением увлажнить.
- Не наносить на горизонтальные поверхности, подверженные воздействию осадков.
- Во избежание возможных различий в оттенках использовать штукатурку с одинаковым номером выпуска. В случае необходимости в нанесении штукатурки с разными номерами выпуска все необходимое количество материала перемешать перед нанесением.

Декоративная цветная силиконовая эластичная штукатурка, готовая к применению

- При производстве работ на обширных участках и с перерывами в работе использовать бумажную ленту для предупреждения образования видимых стыков или работать с достаточным количеством рабочей силы для нанесения материала "мокрым по мокрому" без перерывов в работе и до высыхания материала.

Хранение

Хранить в не вскрытой упаковке при температуре от (+5°C) до (+35°C).

Упаковка

Пластиковые ведра 25 кг

Технические характеристики

(23 °C и 50% относительной влажности воздуха)

Общие сведения

Цвета	234 цвета в таблице цветов для наружных работ
Текстура	С эффектом каменной крошки
Структура	На основе акриловой эмульсии
Разбавитель	Вода

Информация о применении

Температура при нанесении	(+5°C) - (+35°C)
Время высыхания	Высыхание поверхности около 24 часов Полное высыхание 3-4 дня Более низкая температура и высокая относительная влажность воздуха увеличивают время высыхания.
Расход	В среднем 2,0-2,4 кг/м ² в один слой в зависимости от степени шероховатости и впитывающей способности поверхности.
Инструменты для нанесения	Стальная, пластиковая кельма (шпатель)

Сведения об эксплуатационных характеристиках

TS EN 1062-1	Класс
Размер зерен	S4
Толщина сухой пленки	E5
Скорость переноса водяного пара	V1
Скорость переноса воды	W3
Характеристика покрытия трещин	A0
Проницаемость диоксида углерода	C0

"Все рекомендации и инструкции по применению основаны на имеющемся у нас техническом опыте. Наша компания не несет ответственность за любые случаи применения материала ввиду различий в условиях проекта. Рекомендуемые здесь методы не снимают с потребителя/исполнителя работ ответственности за определение пригодности продукта с учетом деталей проекта."

